



Ficha Técnica

Burke Aqua Resin Cure Compuesto de resina de curado V.O.C.

Descripción:

Membrana líquida a base de agua, compuesto curador a base de resina de hidrocarbón que controla el proceso de curado para un concreto fuerte y duradero.

Uso:

Aqua Resin Cure es usado para curar concreto fresco ya sea horizontal, vertical, exterior o interior.

Beneficios:

- Compuesto V.O.C.
- Forma una membrana de vapor que retiene más del 95% de la humedad por tres o más días.
- Permite la aplicación de toppings cementicios, tratamientos superficiales, endurecedores y recubrimientos.
- La membrana puede ser removida con abrasión mecánica.
- Fácil aplicación con sprayers manuales o mecánicos.
- Solo una aplicación provee los beneficios de un curado con excelentes características de adherencia.

Aplicación:

El equipo de aplicación debe estar limpio y libre de otras sustancias. Aplica con rodillo o sprayer. (Preferiblemente sprayer). Es recomendado aplicar a temperaturas superiores a los 5C (40F). La cobertura varía dependiendo de la textura y porosidad del concreto. Aplíquese inmediatamente después del acabado final del concreto.

No se aplique a menos de 0C, cuando se debe aplicar a temperaturas muy bajas el tiempo de curado debe ser mayor. No se aplique cuando se esperan temperaturas de congelamiento dentro de las siguientes 6 horas después de la aplicación.

Limitaciones y precauciones:

La membrana de Aqua Resin Cure se oxida con el tiempo y la exposición a los rayos ultravioleta. Si la superficie lleva algún tipo de recubrimiento, se debe remover cualquier residuo del curado.

Precaución: combustible, contiene destilados de petróleo. Manténgase alejado del alcance de los niños. Evite la ingestión, aspiración de vapores y el contacto prolongado con la piel. Si se traga no induzca al vomito. Si se da el contacto con los ojos lave abundantemente con agua limpia. Manténgase alejado del calor, y el fuego.

Empaque:

Tambor de 55Gal (208L)
Cubetas de 5Gal (18.9L)
Latas de 1Gal (en cajas de 6) (3.8L)

Contenido V.O.C.

Menos de 350g/L. Cumple con los estándares federales para compuestos de curado. No diluir.

Sistema de clasificación:

Literatura adicional y MSDS pueden obtenerse mediante solicitud.

Garantía:

Edoco extiende una garantía por un periodo de 12 meses después de la fecha de manufactura o la duración del producto en almacenamiento, cualquiera que sea menor. Se garantiza que el producto esta libre de defectos de fabricación y que cumple con las especificaciones publicadas. Edoco solo aplicara esta garantía si el producto ha sido aplicado, usado y almacenado de acuerdo con lo indicado en esta ficha técnica. El comprador debe verificar el producto y escribir una carta de no conformidad con el producto en un periodo no mayor a 30 días después de encontrada la razón de disconformidad. Si Edoco determina que se debe aplicar la garantía se procederá a reponer el producto disconforme, devolver el dinero o extender una nota de crédito según Edoco crea mas conveniente.

Servicio técnico:

Los servicios técnicos completos están disponibles mediante los distribuidores autorizados.

Almacenamiento:

Aqua Resin Cure debe ser almacenado en su contenedor original en posición horizontal para prevenir la acumulación de humedad en el tambor. No se permita el congelamiento.

Estándares de aplicación.

Cuando se aplica a 200 sq.ft por galón (4.9m²/L), cumple con ASTM-C 309, Tipo I, ID, Clase A & B, y AASHTO M-148, Tipo I, Clase A & B. También disponible en Tipo II (con pigmento blanco)